

Split-Klimagerät Basic Edition



Qualitäts-Split-Klimageräte mit modernem Kältemittel R32 zum attraktiven Preis

Die Sets der Basic Edition bestehen aus einem kompakten Aussengerät und einem formschönen Wandgerät mit einer Infrarot-Fernbedienung für den Innenraum. Mit Hilfe der modernen Inverter-Technologie wird die Leistung beim Kühlen oder Heizen stufenlos angepasst – dies steigert nicht nur den Komfort, sondern hilft auch, Energie einzusparen. Zusätzlich zur mitgelieferten Fernbedienung ist ein WiFi-Adapter für die ortsunabhängige Steuerung und Überwachung des Gerätes über Smart Devices standardmässig integriert.



Die Vorteile

- Kompaktes und formschönes Design
- Umweltschonende Kältemittelgeneration R32
- Inverter-Technologie passt Leistung automatisch dem Bedarf an
- Leiser Betrieb (21 dB(A) MSZ-HR25VFK2/MUZ-HR25VF2)
- WiFi-Adapter zur Remote-Steuerung mit Smart Device oder PC über die MELCloud-App
- Energieeffizienzklasse A++/A+



Option
Wandhalterung für Fernbedienung
MAC-1200RC-E

**Split-Klimagerät
Basic Edition**

Technische Daten		Set 2.5 kW	Set 3.4 kW	Set 5.0 kW
Modell		MSZ-HR25VFK2 MUZ-HR25VF2	MSZ-HR35VFK2 MUZ-HR35VF2	MSZ-HR50VFK2 MUZ-HR50VF2
Nominale Kälteleistung	kW	2.5 (0.5–2.9) *	3.4 (0.9–3.4) *	5.0 (1.3–5.0) *
Nominale Heizleistung	kW	3.15 (0.7–3.5) **	3.6 (0.9–3.7) **	5.4 (1.4–6.5) **
Nennleistungsaufnahme Kühlen	kW	0.80	1.21	2.05
Nennleistungsaufnahme Heizen	kW	0.850	0.975	1.550
SEER		6.2	6.2	6.5
SCOP		4.3	4.3	4.3
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen		A++ / A+ ***	A++ / A+ ***	A++ / A+ ***
Luftvolumenstrom Innengerät (min/med/max)	m³/h	432 / 324 / 216	468 / 336 / 216	672 / 552 / 384
Luftvolumenstrom Aussengerät	m³/h	1818	1932	1824
Schalldruckpegel Innengerät (min/max)	dB(A)	21–43	22–46	28–45
Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen / Heizen	dB(A)	50	51	50 / 51
Einsatzbereich Kühlen	°C	–10 / +46	–10 / +46	–10 / +46
Einsatzbereich Heizen	°C	–10 / +24	–10 / +24	–10 / +24
Kältemittel Typ / Menge	– / kg	R32 / 0,4	R32 / 0,45	R32 / 0,8
GWP	KGCO ₂ EQ.	675	675	675
Spannungsversorgung	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Abmessungen Innengerät (B / H / T)	m	838 / 280 / 228	838 / 280 / 228	838 / 280 / 228
Abmessungen Aussengerät (B / H / T)	m	699 / 538 / 249	699 / 538 / 249	800 / 550 / 285
Gewicht Innengerät / Aussengerät	kg	8,5 / 23	8,5 / 24	9 / 35

* Messbedingungen Kühlen: Raumtemperatur 27 °C TK / 19 °C FK; Aussentemperatur 35 °C TK / 24 °C FK

** Messbedingungen Heizen: Raumtemperatur 20 °C TK; Aussentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK

*** Energieeffizienzklasse von A+++ bis D