


Kühlschrank Einbau ASKO PREMIUM ▲ – R 31231 I



Cool Flow – Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmässig verteilt ist? Dafür sorgt das CoolFlow-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



Humidity Control – In der geräumigen Obst-/Gemüseschublade bleiben die Lebensmittel nicht nur frisch, sondern können Sie sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Feuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben somit viel länger frisch und knackig.



Inverter Kompressor – Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühl-/Gefrierbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer.



Fr. 1'590.–

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Steuerung	elektronische Steuerung; hinter der Tür
Display	graphisch
Umluft	Ja
Einbauart	Vollintegriert
Türtyp	SoftSystem; Festtür-Montage
Türanschlag	Rechts wechselbar
Störung Warnsignal	Temperaturalarm; optisch und akustisch; Türalarm
Beleuchtung	Ja; LED-Deckenbeleuchtung
▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.	

Technische Daten

Klimaklasse	SN-ST
Breitennorm	60 cm
Energieeffizienz-klasse	E
Nutzhalt Gesamt	198 l

Nutzhalt Kühlen	198 l
Jahresverbrauch Energie	101 kWh
Temperaturbereich Kühlen	°C 2 – 8
Geräuschwert	33 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions-klasse	B
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	1 A
Leistung	66 W
Anschlusskabel	Ja; 2 m
Gewicht	kg Netto: 40, Brutto: 42
Gerät	mm Höhe: 1'225 – Breite: 555 – Tiefe: 545
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 1'285, Breite: 600, Tiefe: 650
Nischenhöhe	EURO 1220 mm
Nische	mm Höhe: 1'228, Breite: 560, Tiefe: 560, Höhe (max.): 1'233, Breite (max.): 570
EAN	3838782785115

Kühlschrank Einbau ASKO PREMIUM ▲ – R 31231 I

